

# CC.100.XX.1100

SU BAZLI İÇ MEKAN BEYAZ CAM BOYA SERİSİ

**POLCHEM**  
Ahşap Boyama Sistemleri

TANIM
Tek bileşenli, hava kurumalı ve su bazlı esaslı , elastik , özel dış mekan ahşap boyasıdır. Her türlü hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır. Tam koruma sağlar. Yüzeye mükemmel nüfuz eder. Düşük kokuludur ve zehirli madde içermez. Cam yüzeyler üzerinde kullanılması için formüle edilmiştir.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIĞI
CC.100.XX.1100	SU BAZLI CAM BOYASI	100
CH.100	CAM BOYA SERTLEŞTİRİCİSİ	3
	SAF SU	15 - 25

UYGULAMA METODU
Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.  Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 2 - 3 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında 8 - 10 saat beklenmelidir.  Ortam sıcaklığı + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜM	SIVI, BEYAZ
YOĞUNLUK	1,17 - 1,24 gr/cm <sup>3</sup> 20°C
%KATI (BOYA)	39 - 46
VİSKOZİTE	65 - 75 KU
DOKUNMA KURUMASI	max. 4 - 5 saat
TAM KURUMA	24 - 48 saat

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.  Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

STANDART GLOSS SEÇENEKLERİ (XX)
00: PARLAK (90 - 95 GLOSS)
20: MAT (20 - 30 GLOSS)

UYARILAR
Su Bazlı Cam Boya karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 13 - 14 saniyedir.  Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.

AMBALAJ BİLGİSİ	15 KG	

