

CG.300.50.1100

SU BAZLI İÇ MEKAN BEYAZ PANEL KAPI BOYA

POLCHEM
Ahşap Boyama Sistemleri

TANIM
Tek bileşenli, hava kurumalı ve su bazlı esaslı , elastik , özel iç mekan panel kapı boyasıdır. Her türlü hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır. Tam koruma sağlar. Yüzeğe mükemmel nüfuz eder. Düşük kokuludur ve zehirli madde içermez. Ahşap mobilyalar, diğer malzeme ve doğramalar üzerinde kullanılması için formüle edilmiştir.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
CG.300.50.1100	SU BAZLI BOYA	100
	SAF SU	5-10

UYGULAMA METODU
Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 2 - 3 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında 8 - 10 saat beklenmelidir. Ortam sıcaklığı + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜM	SIVI, BEYAZ
YOĞUNLUK	1,21 - 1,23 gr/cm ³ 20°C
%KATI (BOYA)	44 - 46
VİSKOZİTE	70 - 75 KU
PARLAKLIK	50 - 55
PH DEĞERİ	8-9

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır. Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

UYGULAMA DETAYLARI	
DOKUNMA KURUMASI	max. 4 - 5 saat
TAM KURUMA	24 - 48 saat

UYARILAR
Su Bazlı Boya karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 13 - 14 saniyedir. 1 kg boya ile 30 - 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 8 - 12 m ² alan kaplanabilir. Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir. Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.

AMBALAJ BİLGİSİ	2,5 LT	
	10 LT	

