

CK.300.00

SU BAZLI SOYULABİLEN KAPLAMA

TANIM
Tek bileşenli, hava kurumalı ve su bazlı esaslı özel soyulabilir koruyucu kaplama filmleri boyasıdır. Her türlü hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır. Tam koruma sağlar. Yüzeye mükemmel nüfuz eder. Düşük kokuludur ve zehirli madde içermez. Dekorasyon sektöründe kullanılmaktadır.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
CG.300.50.1100	SU BAZLI BOYA	100
	SAF SU	5-10

UYGULAMA METODU
Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. Direkt olarak yüzeylere silindir , fırça veya rulo ile uygulanmalıdır. Uygulandıktan 24 saat sonra kullanıma hazırdır.

ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜM	SIVI, BEYAZ
YOĞUNLUK	1,00 - 1,02 gr/cm ³ 20°C
%KATI (BOYA)	31 - 33
VİSKOZİTE	140 - 150 KU (TİKSOTROPİK)

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır. Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

UYGULAMA DETAYLARI	
DOKUNMA KURUMASI	max. 4 - 5 saat
TAM KURUMA	24 saat

UYARILAR

AMBALAJ BİLGİSİ	2,5 LT	
	15 LT	

