

CL.05.00

POLDECOR SU BAZLI AHŞAP KORUYUCU

TANIM
Su bazlı , iç ve dış cephelerde her türlü ahşap yüzeylerde kullanıma uygun vernikli ahşap koruyucudur. Her türlü hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır. Tam koruma sağlar. Ahşaba su geçirmezlik özelliği kazandırır. Damlamaz. Yüzeye mükemmel nüfuz eder. Çabuk kurur ve solmaz. Düşük kokuludur ve zehirli madde içermez. İç ve dış mekanlarda panel, kapı, pencere, pergola, çatı kenarları gibi her türlü ahşap yüzeye uygulanır. Masif Parkelerde ve mobilyalarda renklendirici olarak kullanılır.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIĞI
CG.300.50.1100	SU BAZLI BOYA	100
	SAF SU	5-10

UYGULAMA METODU
Kullanmadan önce kutuyu iyice karıştırınız. Yüzey temiz, kuru ve her türlü yağ, cila ve kimyasal maddeden arındırılmış olmalıdır. Eski ve hasarlı cilalarla kaplı bölgeler ahşabın kendi yönünde zımparalanarak, tamamen temizlenmelidir. Zemindeki toz yumuşak bir bezle alınmalıdır. Astar kat olarak su ile % 10 - 15 oranında inceltilebilir Poldecor yüzeye uygulanır. Astar kat uygulamasından sonra, 1 veya 2 kat Poldecor inceltilmeyen yüzeye tatbik edilir. Renklendirici olarak kullanıldığında Poldecor % 20 oranında su ile inceltilebilir yüzeye uygulanır. Rulo , fırça veya boya tabancası ile uygulama yapılabilir. Kullanılacak fırça akrilik ve uzun kıllı olmalıdır. Kullanılacak rulo ise vernik rulosu olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı +5 °C ' nin altında olmamalıdır. Yüksek nemli yüzeylere uygulama yapmayınız.

ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜM	SIVI, RENKLİ
YOĞUNLUK Renge göre değişkenlik gösterebilir.	1,00 - 1,05 gr/cm ³ 20°C
%KATI (BOYA) Renge göre değişkenlik gösterebilir.	25 - 30
VİSKOZİTE Renge göre değişkenlik gösterebilir.	70 - 80 KU

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

UYGULAMA DETAYLARI	
TOZ KURUMASI	20 dakika
DOKUNMA KURUMASI	2 - 3 saat
TAM KURUMA	6 - 8 saat

UYARILAR

AMBALAJ BİLGİSİ	0,75 LT	
	2 LT	
	12 LT	

