

NK.10.00

SELÜLOZİK PAS RENGİ AHŞAP RENKLENDİRİCİ

TANIM
Nitroselüloz esaslı, ahşabın doğal görüntüsünü bozmadan renklendiren dekoratif bir ahşap renklendiricidir.
Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile mobilya sanayinde, her türlü masif, kaplama, MDF gibi ahşap yüzeylerde kullanılır.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
NK.10.00	SELÜLOZİK AHŞAP RENKLENDİRİCİ	100
TN.10	SELÜLOZİK TİNER	70 - 90

UYGULAMA METODU
Kullanmadan önce kutuyu iyice karıştırınız. Yüzey temiz, kuru ve her türlü yağ, cila ve kimyasal maddeden arındırılmış olmalıdır. Eski ve hasarlı cilalarla kaplı bölgeler ahşabın kendi yönünde zımparalanarak, tamamen temizlenmelidir. Zemindeki toz yumuşak bir bezle alınmalıdır.
Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 1 - 2 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında 15 - 20 dakika beklenmelidir. Polchem Selülozik Dolgu ve Polchem Poliüretan Dolgu üzerine de güvenle uygulanabilir.
Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı +5 °C ' nin altında olmamalıdır. Yüksek nemli yüzeylere uygulama yapmayınız.

ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜM	SIVI, RENKLİ
YOĞUNLUK	0,92 - 0,96 gr/cm ³ 20°C
%KATI	25 - 30

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.
Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

UYGULAMA DETAYLARI	
TOZ KURUMASI	25 - 30 dakika
TAM KURUMA	24 saat

UYARILAR
1 lt Ahşap Renklendirici ile 10 – 15 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 10 - 12 m ² alan kaplanabilir.
Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak bu kaplama alanı değişebilir.
Uygulamada yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, maske kullanılmalıdır.
Renklendirici cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir.
Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	0,85 KG	
	3 KG	
	12 KG	

