

# NS.10.00

## SELÜLOZİK PARLAK VERNİK

TANIM
Selülozik esaslı, tek bileşenli, hava kurumalı verniktir. Çok çabuk kuruyan, ahşabın renk ve canlılığını ortaya çıkaran, parlak, güzel yayılan ve dolgun bir yüzey veren, darbe ve çizilmeye karşı dayanıklı, ev kimyasallarından etkilenmeyen dekoratif görünüşlü son kat verniğidir.
Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile mobilya sanayinde, her türlü masif, kaplama, MDF gibi ahşap yüzeylerde kullanılır.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
NS.10.00	SELÜLOZİK PARLAK VERNİK	100
TN.10	SELÜLOZİK TİNER	70 - 90

UYGULAMA METODU
Kullanmadan önce kutuyu iyice karıştırınız. Yüzey temiz, kuru ve her türlü yağ, cila ve kimyasal maddeden arındırılmış olmalıdır. Eski ve hasarlı cilalarla kaplı bölgeler ahşabın kendi yönünde zımparalanarak, tamamen temizlenmelidir. Zemindeki toz yumuşak bir bezle alınmalıdır.
Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 1 - 2 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında 15 - 20 dakika beklenmelidir. Polchem Selülozik Dolgu ve Polchem Poliüretan Dolgu üzerine de güvenle uygulanabilir.
Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı +5 °C ' nin altında olmamalıdır. Yüksek nemli yüzeylere uygulama yapmayınız.

ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜM	SIVI, ŞEFFAF
YOĞUNLUK	0,94 - 0,96 gr/cm <sup>3</sup> 20°C
%KATI (BAZ)	30 - 32
VİSKOZİTE	70 - 75 KU
PARLAKLIK	80 - 90

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.
Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

UYGULAMA DETAYLARI	
DOKUNMA KURUMASI	min. 30 - 40 dakika
TAM KURUMA	12 - 14 saat

UYARILAR
Selülozik Vernik karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 13 - 14 saniyedir.
1 kg vernik ile 30 – 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 7 - 9 m <sup>2</sup> alan kaplanabilir.
Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir.
Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.
Boya cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir.
Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	0,85 KG	
	3 KG	
	12 KG	

