

# OIL.10

## TİK YAĞI

### TANIM

Bahçe mobilyaları ve havuz kenarları gibi su ile çok haşır neşir olan mobilya ve yer döşemelerinde kullanılan ahşap yağıdır.

Villa, restaurant, cafe ve otel gibi mekanların teras zeminlerinde ve bahçelerinde, SPA merkezlerinde, evlerde, havuz kenarlarında kullanılır.

### UYGULAMA METODU

Zemin üzerinde bulunan eski ve yıpranmış cila zeminden sistre cila yapılarak temizlenir. İnce zımpara ile yüzeyin tümü zımparalanır. Kenar alma makinesi ile kenarlarda kalan ve sistre makinesinin ulaşamadığı yerler temizlenir. İç köşelerde kalan yerler iç köşe zımpara makinesi ile temizlenir. Zımparalama işlemi sonrası tüm yüzey tozlardan arındırılır. Tekrar el zımparası ile yüzeyin pürüzsüzleşmesi sağlanır. Vakum makinesi ile yüzey temizlenir. Tik yağı uygulaması adımına geçilir ve titizlikle uygulanır. Tik yağı uygulamasında dikkat edilecek hususlardan bir tanesi de katlar arasındaki bekleme süresidir. 12 saat minimum beklenmeli ve ahşabın yağı içine çekmesi sağlanmalıdır. Tik yağı ahşap yüzeye 2 kat uygulanmalıdır.

### ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜM	SIVI
YOĞUNLUK	0,81 - 0,83 gr/cm <sup>3</sup> 20°C

### DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

### UYARILAR

1 lt Tik Yağı ile, uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak 18 - 20 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.

Tik yağı cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir.

Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	1 LT	
	3 LT	
	5 LT	
	14 LT	

