

YS.100.25

YANGIN GECİKTİRİCİ MAT VERNİK

TANIM
Poliüretan esaslı, çift bileşenli, kimyasal kurumalı yangın geciktirici verniktir. Yüksek doldurma gücüne sahiptir.
Mobilya dekorasyon işleriyle, her türlü masif ve kaplama ahşap yüzeylere, önceden uygun olarak hazırlanmış Polchem Yangın Geciktirici Dolgu üzerine son kat vernik olarak uygulanır.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
YS.100.25	YANGIN GECİKTİRİCİ VERNİK	100
YH.100	YANGIN GECİKTİRİCİ SERTLEŞTİRİCİSİ	50
TP.10	POLİÜRETAN TİNER	10 - 20

UYGULAMA METODU
Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Vernik kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.
Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 2 - 3 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında 30 - 60 dakika beklenmelidir.
Sertleştirici ilave edilmiş ve kullanımdan artmış dolgu, sertleştirici ilave edilmemiş dolgunun içerisine dökülmemeli, + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜM	SIVI, BEYAZ
YOĞUNLUK	1,09 - 1,11 gr/cm ³ 20°C
%KATI (VERNİK)	53 - 55
%KATI (SERTLEŞTİRİCİ)	23 - 25
VİSKOZİTE	50 - 60 KU
PARLAKLIK	25 - 30 GLOSS

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.
Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

UYGULAMA DETAYLARI	
POT LIFE (25°C)	min. 4 - 5 saat
DOKUNMA KURUMASI	min. 25 - 30 dakika
TAM KURUMA	24 - 48 saat

UYARILAR
Poliüretan vernik karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 14 - 14,5 saniyedir.
1 kg vernik ile 30 - 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 8 - 10 m ² alan kaplanabilir.
Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir.
Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.
Vernik cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir.
Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	3 KG	
	12 KG	

