

ZX.10.00.0003

BOYA SÖKÜCÜ

POLCHEM
Ahşap Boyama Sistemleri

TANIM

Solvent bazlı çok güçlü bir boya sökücüdür.
Tüm demir ve diğer metal yüzeylerden boyaları çıkartmak için kullanılır.

Kullanıma hazır halde üretilir. İnceltme yapılmamalıdır.

UYGULAMA METODU

Kullanılacak yüzey önce zımparalanmalıdır.

Boya sökücü, fırça yardımı ile çıkarılmak istenen boya yüzeyi üzerine kalın bir tabaka halinde sürülür.

Yüzey bir kağıt veya streç film ile kapatılır ve bekletilir. Yumuşayan boya, spatula yardımıyla kolayca sökülür.

Metal yüzeyin temizliği Polchem Selülozik Tiner ile yapılabilir.

ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜM	SIVI, ŞEFFAF
YOĞUNLUK	1,22 - 1,24 gr/cm ³ 20°C
VİSKOZİTE	1600 - 2000 cPs 25°C

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Orijinal ambalajında stok süresi 6 aydır.

UYARILAR

Uygulamada yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, maske kullanılmalıdır.

Boya sökücü cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı çok yüksektir.

Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	0,75 LT	
	15 KG	

